


- 3 RHEINZINK - Winkelstehfalzdeckung
- 16 RHEINZINK - Bauprofil
 - b Satteldachfirstabdeckung
 - c Lochstreifen
- 18 Halteprofil
 - a verzinkter Stahl
- 20 Unterkonstruktion*
 - d Holz (Lüfterpfosten mit Lasche)
 - e Vollholzschalung
min. 24mm dick, max. 160mm breit,
 - f OSB-/BFU-Schalung
min. 22mm dick,
- 21 Lattung / Kantholz
 - Kantholz
- 22 Funktionsebene
 - a Unterdeckung
- 23 Tragwerk

* Herstellerangaben sind zu beachten



© RHEINZINK GmbH & Co. KG, 2010

STANDARDDETAIL	
First	Benennung
+flache Ausführung	Maßstab
+Dachneigung >25	1:2
	Blattgröße
	A3
09020303010102000207_DE_de	Detail-Nr. gez. py/büs
	Datum
	08.07.10
<p>Beschrieben wird die mögliche Ausführung im Normalfall für europäisches Klima. Der Nutzer ist verpflichtet, die Ausführbarkeit unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung von RHEINZINK für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art ist ausgeschlossen, wobei eine Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unberührt bleibt.</p>	