


- 1 RHEINZINK - Dachentwässerung
  - Dachrinne, kastenförmig
  - Rinnenhalter
- 3 RHEINZINK - Winkelstehfalzdeckung
- 16 RHEINZINK - Bauprofil
  - a Traufstreifen
  - c Lochstreifen
  - l Gesimsabdeckung
  - n Haftleiste
- 18 Halteprofil
  - a verzinkter Stahl
- 20 Unterkonstruktion\*
  - e Vollholzschalung  
min. 24mm dick, max. 160mm breit,
- 21 Lattung / Kantholz
  - Lattung
- 22 Funktionsebene
  - a Unterdeckung
- 23 Tragwerk

\* Herstellerangaben sind zu beachten



Gebäudehöhe	Überdeckung a	Abstand Tropfkante b
< 8 m	≥ 50 mm	≥ 20 mm
> 8 m - < 20 m	≥ 80 mm	≥ 20 mm
>20 m - 100 m	≥ 100 mm	≥ 20 mm

**STANDARDDETAIL**

	Benennung	Maßstab
Traufe + vorgehängte kastenförm. Rinne + auf Gesims liegend		1:2 Blattgröße A3
	Detail-Nr.	gez.
	090203030101000107_DE_de	py/büs
	Datum	Datum
		24.06.10

Beschrieben wird die mögliche Ausführung im Normalfall für europäisches Klima. Der Nutzer ist verpflichtet, die Ausführbarkeit unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung von RHEINZINK für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art ist ausgeschlossen, wobei eine Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unberührt bleibt.