


- 4 RHEINZINK - Winkelstehfalzfassade
- 16 RHEINZINK - Bauprofil
 - c Lochstreifen
 - k Fensterbankabdeckung
- 18 Halteprofil
 - a verzinkter Stahl mit Thermostopp
 - b Aluminium
- 19 Trennlage
 - a strukturierte Trennlage
- 20 Unterkonstruktion*
 - e Vollholzschalung
min. 24mm dick, max. 160mm breit,
- 21 Lattung / Kantholz
 - Lattung
 - Kantholz
- 23 Tragwerk
- 25 Wärmedämmung
- 30 Belüftungsraum
- 31 Luftdichtung

* Herstellerangaben sind zu beachten



STANDARDDETAIL	
Fensterbank +bündig mit Falzen	Benennung
-	Maßstab 1:2
	Blattgröße A3
09030303010121000001_DE_de	Detail-Nr. gez. py/büs
	Datum 23.07.10
Beschrieben wird die mögliche Ausführung im Normalfall für europäisches Klima. Der Nutzer ist verpflichtet, die Ausführbarkeit unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung von RHEINZINK für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art ist ausgeschlossen, wobei eine Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unberührt bleibt.	